

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



## Easy9 Kaçak Akım Rölesi - 2 Kutup 40A 300mA AC Tipi 230V

EZ9R63240

### Ana

Ürün Serisi	Easy9
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Kaçak akım devre kesicisi (RCCB)
Ürün Grubu	Easy9 RCCB
Poles	2P
Nötr Konum	Sol
[In] Nominal Akım	40 A
Şebeke Tipi	AC
Toprak Kaçağı Hassasiyeti	300 mA
Toprak Kaçağı Koruması Zaman Gecikmesi	Anlık
Toprak Kaçağı Koruma Sınıfı	AC tipi
Hominal Kesme Ve Kapama Kapasitesi	500 A
Nominal Koşullu Kısa Devre Akımı	Easy9 MCB: 3000 A 40 A

### Tamamlayıcı

Sistemde Cihazın Yeri	Çıkış
Şebeke Frekansı	50/60 Hz
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı	127/230 V AC 50/60 Hz
Rezidüel Akım Açma Teknolojisi	Gerilim bağımsız
[Ui] Nominal Yalıtım Voltajı	440 V AC
[Uimp] Nominal Darbe Dayanım Voltajı	4 kV
Kesinti Akımı	250 A
Kontakt Konum Göstergesi	Evet
Kontrol Tipi	Geçiş
Montaj Tipi	Takılabilir
Montaj Desteği	DIN rayı
Comb Busbar Dağıtım Bloğu Uyumluluğu	Üst: EVET
Bağlantı Aralığı	18 mm fazlar arasında
9 Mm Vida Adımı	4
Yükseklik	82 mm
Genişlik	36 mm
Derinlik	72 mm

Ürün Ağırlığı	195 g
Renk	Gri (RAL 7035)
Mekanik Dayanıklılık	5000 cycles
Elektrik Dayanıklılığı	AC: 2000 cycles 230 V AC 50/60 Hz
Bağlantılar - Terminaler	Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1...35 mm <sup>2</sup> sert Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1...25 mm <sup>2</sup> esnek
Sıkma Torku	3,5 N.m üst veya alt

## Ortam

Standartlar	IEC 61008-1
Ürün Sertifikaları	ISI CE
İp Koruma Derecesi	IP20
Kirlenme Derecesi	2'e uygun IEC 61008-1
Tropik İklim	2
Bağıl Nem	95 % -de 55 °C
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-5...60 °C
Depolama Ortam Koşulları	-40...85 °C

## Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8 cm
Package 1 Width	4 cm
Package 1 Length	9 cm
Package 1 Weight	184 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	9,2 cm
Package 2 Width	9,7 cm
Package 2 Length	25,5 cm
Package 2 Weight	1,61 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	54
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	13,248 kg

## Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

## Sürdürülebilirlik

**Green Premium™** etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve dögüsel ve düşük CO<sub>2</sub> içeren ürünlere destek sözü verir.

**Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu**, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

## Refah performansı

✓ Cıva İçermez

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri [Evet](#)

✓ Halojen İçermeyen Plastik Parçalar Ve Kablolar Sahip Ürün

## Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Muafiyetlerle uyumlu

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Weee

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Dögüsellik Profili

Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur