



PT röle için soket modül 4 deęiřtirme kontaęı vida baęlantısı

| Genel teknik veriler                                |  |
|---|--|
| gösterge modeli LED                                 | Hayir                                    |
| IP koruma türü                                      | IP20                                     |
| anahtarlama durumu                                  | tek kararlı                              |
| anahtarlama fonksiyonu modeli                       | deęiřtirme řalteri                       |
| anahtarlama fonksiyonu modeli pozitif kılavuzlamalı | Hayir                                    |
| referans iřareti IEC 81346-2:2009 uyarınca          | U  |
| RoHS yönetmelięi (tarih)                            | 05/01/2012                               |
| Mekanik veriler                                     |  |
| ürün bileřeni soket modül                           | Evet                                     |
| soket modülü modeli                                 | standart soket                           |
| röle tahrik modeli                                  | kutuplanmış                              |
| Yardımcı akım devresi                               |  |
| açıcı sayısı yardımcı kontaklar için                | 0  |
| kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için             | 0  |
| CO kontak sayısı yardımcı kontaklar için            | 0  |
| Baęlantılar/ Terminaller                            |  |
| ürün fonksiyonu çıkarılabilir terminal              | Hayir                                    |
| • elektrik baęlantısı modeli                        | vida baęlantısı                          |
| baęlanabilir kablo kesit türü                       |  |
| • tek telli   | 1x (1,0 ... 2,5), 2x 1,0, 2x 1,5, 2x 2,5 |
| • ince telli kablo uç iřlemeli                      | 1x (1,0 ... 1,5), 2x 1,0, 2x 1,5         |
| • AWG hatlarında tek telli                          | 1x (18 ... 14), 2x 18, 2x 16, 2x 14      |
| baęlanabilir iletken kesiti                         |  |
| • tek telli   | 1 ... 2,5 mm <sup>2</sup>                |
| • ince telli kablo uç iřlemeli                      | 1 ... 1,5 mm <sup>2</sup>                |
| AWG numarası kodlanmış baęlanabilir iletken kesiti  |  |
| • tek telli   | 18 ... 14                                |
| sıkma torku vida baęlantısında                      | 0,5 ... 0,7 N·m                          |
| Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar                          |  |
| montaj konumu                                       | isteęe göre                              |
| sabitleme türü                                      | tırnaklı sabitleme                       |
| yükseklik   | 74 mm                                    |
| geniřlik  | 27 mm                                    |
| derinlik  | 41,5 mm                                  |
| Ortam kořulları                                     |  |
| ortam sıcaklıęı                                     |  |
| • iřletim sırasında                                 | -40 ... +70 °C                           |
| • depolama sırasında                                | -25 ... +70 °C                           |

## İzinler Sertifikalar

General Product Approval

Marine / Shipping

other

[Confirmation](#)[Confirmation](#)

## Diğer bilgiler

Ambalajla ilgili bilgiler

[Ambalajla ilgili bilgiler](#)

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=LZS:PT78740>

Cax online generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZS:PT78740>

Service&amp;Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZS:PT78740>

Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=LZS:PT78740&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:PT78740&lang=en)

Karakteristik eğri: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZS:PT78740/manual>



